

Ampacoll® RA

Tætningsfugemasse



indendørs

- » Lugtfri - ingen opløsningsmidler
- » Elastisk
- » Hæfter på alle underlag
- » Primer er ikke nødvendig
- » Let at presse ud

Ampacoll® RA

[Patron]
til kantforbindelser



Indhold
310 ml/patron

Indhold pr. karton
12 patroner

Forbrug
6 til 10 m/patron

[Pose]
til kantforbindelser



Indhold
600 ml/pose

Indhold pr. karton
10 poser

Forbrug
12 til 20 m/pose

Tekniske detaljer:

Lagringstid	2 år, frostfrit
Arbejdstemperatur	0 til +50 °C
Varmebestandighed	-20 til +80 °C
Hærdningstid	2 til 3 dage
Opløsningsmiddel	Ingen



Optimeret til kantforbindelser på dampspærre og:

- » Høvlet træ
- » Ubehandlet træ
- » Fiberplader, blød og hård
- » OSB plader
- » Spånplader
- » Gipsplader
- » Fiberplader
- » Beton (ru og glat)
- » Mursten
- » Puds, mørtel, beton, osv.
- » Polyethylenkomponenter (f.eks. paneler)
- » PVC komponenter (f.eks. vinduer)
- » Bitumen

Underlaget eller overfladen skal være fast, ren, tør og støv- og fedtfri. Påfør kontinuerligt en 8 til 10 mm tyk kant til underlaget. Ujævnheder udbedres med andet materiale. Dampspærre eller segl presses forsigtigt på kanten, uden at trykke denne flad. Hærdningstid 2 - 3 dage. Kortvarig udluftning forbedrer den indledende hærdning.