

Idroprimer

Idroprimer er en bitumen-holdig vandbaseret primer

TEKNISK BESKRIVELSE

IDROPRIMER er en bitumen-holdig vandbaseret grunder, der indeholder udvalgte bitumen. Sammenlignet med de almindelige grunderne, der er baseret på opløsningsmidler, så har IDROPRIMER den fordel at det ikke er brandfarligt og det er lugtfrit.

Selvom der er en vandbaseret grunder, så er tørretiden kort.

IDROPRIMER er et meget flydende produkt med udmærkede klæbeegenskaber på alle overflader.

HVOR BRUGES DET

IDROPRIMER anbefales som klæbegrunder til at blokere støv inden bitumen polymer membraner og flydende bitumen membraner påføres.

IDROPRIMER kan også bruges som underlag til vandtætningsarbejder på nuværende membraner.

HVORDAN BRUGES DET

Denne type grunder er klar til brug efter blanding. IDROPRIMER kan enten sprøjtes på eller påføres med en rulle eller pensel på tørre overflader som er rensat for olie.

Grunderen må ikke påføres ved temperaturer under +5° C, når der er udsigt til regn som kan vaske produktet af.

IDROPRIMER kan IKKE tåle frost.

Tørretiden afhænger af materialets tykkelse og på underlaget; tørretiden kan være op til 8 timer ved store mængder materiale, lave temperaturer eller dårligt sugende materiale.

Efter mekanisk omrøring, kan "bløde" bitumenklumper forekomme. Disse pensles nemt ud ved påføring.

TEKNISKE DATA

UDSEENDE	Væske	VISKOSITET DIN 4 VED 20° C	20-30
FARVE	Brun	ANTÆNDELIGHED	Ikke antændelig
PH VED 20° C	11-13	TØRRETID 20° C	4-6 timer
MASSEFYLDE VED 20° C	0,95-1,05 kg/l	FORBRUG RELATIVT TIL UNDERLAG	200-300GR/M ²
TØR SOLIT INDHOLD VED 130° C	32%-37%	HOLDBARHED I ORIGINALE SPANDE	12 måneder
MINIMAL APPLIKATIONSREMPRATUR	+5° C		

INDPAKNING, OPBEVARING OG RENGØRING AF VÆRKTØJER

INDPAKNING	Spand med 5, 10 kg
HOLDBARHED	Produktet kan opbevares i lukkede spande på et tørt sted, væk fra UV stråler, i 12 måneder. Kan ikke tåle frost.
REGØRING AF VÆRKTØJER	Efter brug rens værktøj med almindelige opløsningsmidler.