

Prestandadeklaration

NR DÅBF:12

Produktens unika identifikationskod

Draken åldringsbeständiga byggfolie 0,12 mm

Avsedd användning

Luft- och ångspärr i byggnader, för montage i väggar, innertak samt golv. Produkttyp A, Polyeten

Tillverkare

Draken i Reftele AB

Fabriksgatan 1, 333 75 Reftele, Sverige

Tel: 0371-207 70, Fax: 0371-206 89

E-post: info@draken.se, Hemsida: www.draken.se

Tillverkarens representant

Christian Sandin

Fabriksgatan 1, 333 75 Reftele, Sverige

Tel: 0371-20770

E-post: christian.sandin@draken.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

System 3

Produktcertifiering

Harmoniserad standard

EN 13984:2013

Anmält organ

SP (0402) Rise Research Institute of Sweden AB

Egenskaper enligt EN 13984:2013

Värde

Enhet

Brandmotstånd (5.12)	Klass F	Ingen
Vattentäthet (5.5 EN 1928 - metod A, krav: vattentät vid 2 kPa i 24h)	Godkänd (vattentät)	Ingen
Slagmotstånd (5.6 EN 12691 metod A)	250	mm
Beständighet, artificiell åldring, exponering i förhöjd temperatur, vattengenomgångsmotstånd (5.7.1 EN 1296, 12 veckor i 70°C, utvärdering med EN 1931)	Pass	Ingen
Beständighet, mot alkali (5.7.2 EN 1847 vätska 2, 28d i 23°C utvärdering med EN 12311-2 metod B, rektangulär)	Pass	Ingen
Rivhållfasthet nail shank LR/TR (5.8 EN 12340-1)	75/75	N
Vattengenomgångsmotstånd (5.10 EN 1931-B)	3x10 ⁶	s/m
	4x10 ¹¹	m ^{2s} Pa/kg
	79	m (s _d -värde)
	6,9x10 ⁵	μ-värde
	5,1x10 ⁻⁹	kg/m ² s

Prestandan för produkten överensstämmer med den angivna prestandan.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.

Undertecknat för tillverkaren av:

Christian Sandin

Produktansvarig

Reftele, 2020-10-20