

YDEEVNEDEKLARATION

DOP-2508B-04

1. Varetypens unikke identifikationskode:
2508B Protex Pro
2. Tilsigtet anvendelse:
Anvendelse: Fleksible membraner til fugtisolering - Del 1: Underlag til Anvendelse: Fleksible membraner til fugtisolering - Del 2: diskontinuerlig tagdækning Vindspærre til vægge
EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
3. Fabrikant:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Bemyndiget repræsentant:
Pro-File A/S - Skånevej 2 - DK-6230 Røddekro
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:
System 3
- 6a. Harmoniseret standard:
EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010
Notificeret organ/notificerede organer:
KIWA GmbH, TBU (NB 0799) / Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 39 (NB 1139)
7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:
Harmoniserede tekniske specifikationer EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010

Væsentlige egenskaber			Ydeevne		
EGENSKABER	METODE	ENHEDER	NOMINEL	MINIMUM	MAXIMUM
Vanddampdiffusionsmodstand (Sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,02	0,005	0,035
Flexibilitet ved lav temperatur	EN 1109	°C	-	-	-40
Vandtæthed	EN 1928 (A)	klasse	W1	-	-
Brandklasse	EN ISO 11925-2	klasse	E	-	-
Maximal trækstyrke (langs)	EN 12311-1	N/50mm	265	225	305
Brudforlængelse ved max. trækstyrke (langs)	EN 12311-1	%	12	10	16
Maximal trækstyrke (tværs)	EN 12311-1	N/50mm	210	175	245
Brudforlængelse ved max. trækstyrke (tværs)	EN 12311-1	%	20	16	26
Rivstyrke på langs	EN 12310-1	N	130	105	170
Rivstyrke på tværs	EN 12310-1	N	145	110	190
Kunstig ældning med UV og varme:	EN 1297 & EN 1296	residual værdi			
Vandtæthed	EN 1928 (A)	klasse	W1	-	-
Maximal trækstyrke (langs)	EN 12311-1	%	90	-	-
Brudforlængelse ved max. trækstyrke (langs)	EN 12311-1	%	85	-	-
Maximal trækstyrke (tværs)	EN 12311-1	%	90	-	-
Brudforlængelse ved max. trækstyrke (tværs)	EN 12311-1	%	85	-	-

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på enansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Luxembourg, 19/10/2020

Paul MEYERS
Managing Director & Works Director
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.